

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
126-00176

T50SOSKSFT5M-E

Produktgruppe	Befestigungsbinder 1-teilig mit Spreizanker, mit Teller
Produktfamilie	Für Rundlöcher
Material	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	außenverzahnt
Befestigungsart	Spreizanker
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C
Blechstärke max.	2,3 mm
Blechstärke min.	1,7 mm
Breite (W)	4,6 mm
Bündel Ø max.	35,0 mm
Bündel Ø min.	1,0 mm
Dicke (T)	1,3
für Ø Befestigungsloch (FH)	4.8 - 5.2 mm
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	157,0 mm
Länge (L2)	5,0 mm
Mindesthaltekraft	180 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Inhalt	1000 ST

