

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
126-00176

T50SOSKSFT5M-E

Grupa produktów	Opaski jednoczęściowe z mocowaniem kotwicznym, z talerzykiem
Rodzina produktów	Do otworów okrągłych
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Kolor	Czarny (BK)
Długość (L)	157,0 mm
Długość (L2)	5,0 mm
Grubość (T)	1,3
Grubość blachy	2,3 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	1,7 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	1000 szt.
Min. wytrzyma. na rozciąg.	180 N
Rodzaj mocowania	Mocowanie kotwiczne
Szerokość (W)	4,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Wariant	Zewnętrznie ząbkowane
Wiązka Ø max.	35,0 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	4.8 - 5.2 mm
Wiązka Ø min.	1,0 mm

