

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
126-00183

PT2ASFT6.5PT0.7-1.5-E

Grupa produktów	Opaski jednoczęściowe z mocowaniem kotwicznym, z talerzykiem, do otworów okrągłych
Rodzina produktów	Z mocowaniem kotwicznym, z talerzykiem, do otworów okrągłych
Materiał	Polieteroeteroketon (PEEK)
Kolor	Beżowy (BGE)
Długość (L)	112,7 mm
Grubość blachy	1,5 mm
Grubość blachy max.	0.7 – 1.5 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,7 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	9000 szt.
Klasa palności	UL 94 V0 (3 mm)
Min. wytrzyma. na rozciąg.	230 N
Rodzaj mocowania	Mocowanie kotwiczne
Szerokość (W)	3,4 mm
Temperatura robocza w °C	-55°C do +240°C
Wariant	Zewnętrznie ząbkowane
Wiązka Ø max.	20 mm
Zalecane narzędzie	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	6.3 - 6.7 mm
Wiązka Ø min.	4 mm

RoHS 