

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
126-00185

T50SOSKSFT6.5PT2.4-3.0

Grupa produktów	Opaski jednoczęściowe z mocowaniem kotwicznym, z talerzykiem
Rodzina produktów	Do otworów okrągłych
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Kolor	Czarny (BK)
Długość (L)	158,3 mm
Grubość blachy	3,0 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	2,4 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	500 szt.
Min. wytrzyma. na rozciąg.	225 N
Rodzaj mocowania	Mocowanie kotwiczne
Szerokość (W)	4,6 mm
Wariant	Zewnętrznie ząbkowane
Wiązka Ø max.	35 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	6.3 - 6.7 mm
Wiązka Ø min.	1,5 mm

