

Fiche technique

Numéro d'article :
126-00186

T60SOSSFT65x130-E-MS-MD

Famille de produits	Lanières monoblocs à pied ancre, avec jupe
Nom du produit	Pour trous oblongs
Matière	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)
Couleur	Noir (BK)
Certification CE	Non
Conformité ROHS	Oui
Contenu	500 pcs
Epais. max. paroi	0.6 - 2.0 mm
Epais. min. paroi	0,6 mm
Epaisseur (T)	1,35 mm
Epaisseur max. du panneau (métrique)	2,0 mm
Larg. (W)	5,5 mm
Long. (L)	158,0 mm
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO7, EVO7SP, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Qté par	pack
Résistance à la traction en N	300 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +105 °C
Ø max. du toron	30,0 mm
Ø min. du toron	1,6 mm
Ø trou de fixation (FH)	6.5 x 13.0 mm
Type de fixation	Pied ancre pour trous oblongs

