

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
126-00206

T8RWPM3.5

Grupa produktów	Odpowiednie do prowadzenia kabli o małej średnicy w pobliżu płytek drukowanych lub do mocowania przewodów na tylnej stronie obudowy w ograniczonej przestrzeni.
Rodzina produktów	Do otworów o średnicy ϕ 3,5 mm. Idealne do przewodów o małej średnicy
Materiał	Poliamid 6.6 V0 (PA66V0)
Kolor	Biały (WH)
Certyfikaty/Dopuszczenia	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275
Długość (L)	81 mm
Grubość (T)	0,9
Grubość blachy	1,6 mm
Grubość blachy max.	0.4 – 1.6 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,4 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	500 szt.
Klasa palności	UL 94 V0
Min. wytrzyma. na rozciąg.	36 N
Numer pliku UL	E64962
Rodzaj mocowania	Mocowanie kotwicowe
Szerokość (W)	1,7 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Wiązka Ø max.	15 mm
Wiązka Ø min.	1,0 mm
Zalecane narzędzie	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	3.4 - 3.6 mm

