

Ficha técnica

Código do artigo:
126-00206

T8RWPM3.5

Grupo de produto	Adequado para encaminhar cabos de pequeno diâmetro nas proximidades de uma placa de circuito ou para conectar cabos ao lado contrário de um chassi em espaço limitado.
Família de Produto	Aplicável ao menor orifício do painel $\phi 3,5$ mm Ideal para cabos de pequeno diâmetro.
Material	Poliamida 6.6 V0 (PA66V0)
Cor	Branco (WH)
Comprimento (L)	81 mm
Conforme ROHS (Artigo 4 - 1)	Sim
Conteúdo embalagem	500 Peças
Especificações	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275
Espessura (T)	0,9
Espessura Chapa máx.	0.4 – 1.6 mm
Espessura de Chapa Máx.	1,6 mm
Espessura Mín. da chapa	0,4 mm
Ferramenta de Aplicação	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Flamabilid.	UL94 V0
Largura (W)	1,7 mm
Mét. Fixação	Cabeça de seta
Para Ø Furo (FH)	3.4 - 3.6 mm
Quantidade por	saco
Resistência Mín. à Tração (N)	36 N
Temperatura de Trabalho	-40 °C a +105 °C
UL-Número do Arquivo	E64962
Ø de Aplicação mín.	1,0 mm
Ø de Aplicação máx.	15 mm

