

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
126-00207

T60SOSSFT712S-E

Grupa produktów	Opaski jednoczęściowe z mocowaniem kotwicznym, z talerzykiem
Rodzina produktów	Do otworów owalnych
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Kolor	Czarny (BK)
Długość (L)	158 mm
Grubość (T)	1,35 mm
Grubość blachy	3,2 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,6 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	500 szt.
Min. wytrzyma. na rozciąg.	300 N
Rodzaj mocowania	Mocowanie kotwiczne do otworów owalnych
Szerokość (W)	5,5 mm
Wiązka Ø max.	30 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO7, EVO7SP, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	7.0 x 12.0 mm
Wiązka Ø min.	1,6 mm

