


Scheda tecnica

Article number
126-00250

T50ROSFT635SO12.5BMD



Categoria Prodotto	Fascette 1-piece con ancoraggio a freccia e disco
Famiglia Prodotto	per fori tondi, con guarnizione sigillante
Materiale	Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore e ai raggi UV (PA66HIRHSUV)
Colore	Nero (BK)
Altezza (H)	19,29 mm
Carico rottura min	225 N
Conformità RoHS	Sì
Cont. conf.	500 Pz.
Infiammabilità	UL 94 HB
Largh. (W)	4,7 mm
Lungh. (L)	215,9 mm
Metodo di fissaggio	Punta di freccia
Quantità per confezione	confezione
Spessore (T)	1,4 mm
Spessore max pannello	2,8 mm
Spessore min pannello	1,8 mm
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +110 °C
Utensile	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Ø foro fiss. (FH)	6.1 - 6.9 mm
Ø legat. max	50,0 mm
Ø legat. min	2,0 mm
Variante	A dentatura esterna

