


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
126-00250

T50ROSFT635SO12.5BMD



Grupa produktów	Opaski jednoczęściowe z mocowaniem kotwicznym, z talerzykiem, z uszczelką
Rodzina produktów	Do otworów okrągłych
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na UV, udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHSUV)
Kolor	Czarny (BK)
Długość (L)	215,9 mm
Grubość (T)	1,4 mm
Grubość blachy	2,8 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	1,8 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	500 szt.
Klasa palności	UL 94 HB
Min. wytrzyma. na rozciąg.	225 N
Rodzaj mocowania	Mocowanie kotwiczne
Szerokość (W)	4,7 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Wariant	Zewnętrznie ząbkowane
Wiązka Ø max.	50,0 mm
Wysokość (H)	19,29 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	6.1 - 6.9 mm
Wiązka Ø min.	2,0 mm

