

## Fiche technique

Numéro d'article :  
126-00278

**OS150WPM5**

<b>Famille de produits</b>	Lanières monoblocs à pied ancre et avec ailette
<b>Nom du produit</b>	Pour trous ronds
<b>Matière</b>	Polyamide 6.6 (PA66)
<b>Couleur</b>	Noir (BK)
<b>Conformité ROHS</b>	Oui
<b>Contenu</b>	500 pcs
<b>Epais. max. paroi</b>	0.7 – 2.5 mm
<b>Epais. min. paroi</b>	0,7 mm
<b>Epaisseur (T)</b>	1,4 mm
<b>Epaisseur max. du panneau (métrique)</b>	2,5 mm
<b>Haut. (H)</b>	1,4 mm
<b>Larg. (W)</b>	4,7 mm
<b>Long. (L)</b>	150,5 mm
<b>Matière du collier</b>	Polyamide 6.6 (PA66)
<b>Outil(s) de pose</b>	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
<b>Qté par</b>	sachet
<b>Résistance à la traction en N</b>	200 N
<b>Températures d'utilisation °C</b>	De -40 °C à +85 °C (+105 °C, 500 h)
<b>Ø max. du toron</b>	35 mm
<b>Ø min. du toron</b>	1,6 mm
<b>Ø trou de fixation (FH)</b>	4.7 - 5.0 mm
<b>Type de fixation</b>	Pied ancre

