


## Fiche technique

Numéro d'article :  
126-00289

**T30SOS-AS-SFT6.5E-MDL**



<b>Famille de produits</b>	Lanières monoblocs à pied ancre, avec jupe et mousse d'étanchéité
<b>Nom du produit</b>	Pour trous ronds
<b>Matière</b>	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)
<b>Couleur</b>	Noir (BK)
<b>Conformité ROHS</b>	Oui
<b>Contenu</b>	500 pcs
<b>Epais. max. paroi</b>	0.5-1.3 mm
<b>Epais. min. paroi</b>	0,5 mm
<b>Epaisseur max. du panneau (métrique)</b>	1,3 mm
<b>Larg. (W)</b>	3,45 mm
<b>Long. (L)</b>	127,4 mm
<b>Outil(s) de pose</b>	MK3PNSP2, MK7P, MK20, MK21, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7ISP
<b>Qté par</b>	sachet
<b>Résistance à la traction en N</b>	200 N
<b>Températures d'utilisation °C</b>	De -40 °C à +105 °C
<b>Type de fixation</b>	Pied ancre
<b>Ø max. du toron</b>	25,0 mm
<b>Ø min. du toron</b>	1,0 mm
<b>Ø trou de fixation (FH)</b>	6.3 - 6.7 mm
<b>Variante</b>	Crantage extérieur avec gravure antidérapante

