

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
126-00319

OS170AH712

Grupa produktów	Opaski jednoczęściowe z mocowaniem kotwicowym, z talerzykiem
Rodzina produktów	Do otworów owalnych
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Kolor	Czarny (BK)
Długość (L)	169,3 mm
Grubość (T)	1,2 mm
Grubość blachy	3,2 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,6 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	500 szt.
Min. wytrzym. na rozciąg.	150 N
opaski	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Rodzaj mocowania	Mocowanie kotwicowe do otworów owalnych
Szerokość (W)	5,5 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +100°C
Wariant	Zewnętrznie ząbkowane
Wiązka Ø max.	35 mm
Wysokość (H)	1,2 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	7.0 x 12.0 mm
Wiązka Ø min.	1,6 mm

