


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
126-00330

T30RSF



Grupa produktów	Jednoczęściowe opaski z mocowaniem kotwicznym
Rodzina produktów	Do otworów okrągłych
Materiał	Poliamid 6.6 (PA66)
Kolor	Naturalny (NA)
Certyfikaty/Dopuszczenia	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275
Długość (L)	158,0 mm
Grubość blachy	2,4 mm
Grubość blachy max.	0.9 – 2.4 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,9 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	500 szt.
Min. wytrzyma. na rozciąg.	135 N
Numer pliku UL	E64963
Rodzaj mocowania	Mocowanie kotwiczne
Szerokość (W)	3,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +85°C
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	32 mm
Wiązka Ø min.	1,6 mm
Zalecane narzędzie	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	4.7 - 5.6 mm

