

## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
126-00341

**T30SOSASSFT6.5x4.0E**

|                                              |                                                                              |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>                       | Opaski jednoczęściowe z mocowaniem kotwicznym, z talerzykiem                 |
| <b>Rodzina produktów</b>                     | Do otworów okrągłych                                                         |
| <b>Materiał</b>                              | Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)                          |
| <b>Kolor</b>                                 | Czarny (BK)                                                                  |
|                                              |                                                                              |
| <b>Długość (L)</b>                           | 126,65 mm                                                                    |
| <b>Grubość blachy</b>                        | 3,0 mm                                                                       |
| <b>Grubość blachy min. (syst. metryczny)</b> | 2,4 mm                                                                       |
| <b>Ilość w</b>                               | torebce                                                                      |
| <b>Ilość w opak.</b>                         | 500 szt.                                                                     |
| <b>Min. wytrzym. na rozciąg.</b>             | 200 N                                                                        |
| <b>Rodzaj mocowania</b>                      | Mocowanie kotwiczne                                                          |
| <b>Szerokość (W)</b>                         | 3,45 mm                                                                      |
| <b>Wariant</b>                               | Zewnętrzna ząbkowane z antypoślizgowym grawerem                              |
| <b>Wiązka Ø max.</b>                         | 25,0 mm                                                                      |
| <b>Zalecane narzędzie</b>                    | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, FTS_pro |
| <b>Zgodność z ROHS</b>                       | Tak                                                                          |
| <b>Ø otworu moc. (FH)</b>                    | 6.5 mm, 6.5 x 4.0 mm                                                         |
| <b>Wiązka Ø min.</b>                         | 1,0 mm                                                                       |

**RoHS** 