

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
126-00416

T18RSF

Grupa produktów	Opaski jednoczęściowe z mocowaniem kotwicznym, ze skrzydełkami
Rodzina produktów	Do otworów okrągłych
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Kolor	Naturalny (NA)
Długość (L)	100 mm
Grubość (T)	1,0 mm
Grubość blachy	3,0 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,8 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	100 szt.
Min. wytrzym. na rozciąg.	80 N
opaski	Poliamid 6 odporny na wyższą temperaturę (PA6HS)
Rodzaj mocowania	Mocowanie kotwiczne
Szerokość (W)	2,5 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C, (+145°C, 500 h)
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	16,0 mm
Zalecane narzędzie	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	4.65 - 4.85 mm
Wiązka Ø min.	1,5 mm

RoHS 