

## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
126-00419

**T18RSF**

|                                              |                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>                       | Opaski jednoczęściowe z mocowaniem kotwicznym, ze skrzydełkami |
| <b>Rodzina produktów</b>                     | Do otworów okrągłych                                           |
| <b>Materiał</b>                              | Poliamid 4.6 (PA46)                                            |
| <b>Kolor</b>                                 | Naturalny (NA)                                                 |
|                                              |                                                                |
| <b>Długość (L)</b>                           | 100 mm                                                         |
| <b>Grubość (T)</b>                           | 1,0 mm                                                         |
| <b>Grubość blachy</b>                        | 3,0 mm                                                         |
| <b>Grubość blachy min. (syst. metryczny)</b> | 1,0 mm                                                         |
| <b>Ilość w</b>                               | torebce                                                        |
| <b>Ilość w opak.</b>                         | 500 szt.                                                       |
| <b>Min. wytrzym. na rozciąg.</b>             | 80 N                                                           |
| <b>Rodzaj mocowania</b>                      | Mocowanie kotwiczne                                            |
| <b>Szerokość (W)</b>                         | 2,5 mm                                                         |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>              | -40°C do +125°C                                                |
| <b>Wariant</b>                               | Wewnętrznie ząbkowana                                          |
| <b>Wiązka Ø max.</b>                         | 16,0 mm                                                        |
| <b>Zalecane narzędzie</b>                    | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP  |
| <b>Zgodność z ROHS</b>                       | Tak                                                            |
| <b>Ø otworu moc. (FH)</b>                    | 4.65 - 4.85 mm                                                 |
| <b>Wiązka Ø min.</b>                         | 1,5 mm                                                         |

**RoHS** 