

## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
126-00421

**T50SOSKSFT5M-E**

|                                              |                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>                       | Opaski jednoczęściowe z mocowaniem kotwicznym, z talerzykiem                                                           |
| <b>Rodzina produktów</b>                     | Do otworów okrągłych                                                                                                   |
| <b>Materiał</b>                              | Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)                                                                    |
| <b>Kolor</b>                                 | Czarny (BK)                                                                                                            |
|                                              |                                                                                                                        |
| <b>Długość (L)</b>                           | 157,0 mm                                                                                                               |
| <b>Długość (L2)</b>                          | 5,0 mm                                                                                                                 |
| <b>Grubość (T)</b>                           | 1,3                                                                                                                    |
| <b>Grubość blachy</b>                        | 2,3 mm                                                                                                                 |
| <b>Grubość blachy min. (syst. metryczny)</b> | 1,7 mm                                                                                                                 |
| <b>Ilość w</b>                               | torebce                                                                                                                |
| <b>Ilość w opak.</b>                         | 1000 szt.                                                                                                              |
| <b>Min. wytrzym. na rozciąg.</b>             | 180 N                                                                                                                  |
| <b>Rodzaj mocowania</b>                      | Mocowanie kotwiczne                                                                                                    |
| <b>Szerokość (W)</b>                         | 4,6 mm                                                                                                                 |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>              | -40°C do +105°C, (+145°C, 500 h)                                                                                       |
| <b>Wariant</b>                               | Zewnętrznie ząbkowane                                                                                                  |
| <b>Wiązka Ø max.</b>                         | 35,0 mm                                                                                                                |
| <b>Zalecane narzędzie</b>                    | ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP |
| <b>Zgodność z ROHS</b>                       | Tak                                                                                                                    |
| <b>Ø otworu moc. (FH)</b>                    | 4.8 - 5.2 mm                                                                                                           |
| <b>Wiązka Ø min.</b>                         | 1,0 mm                                                                                                                 |

