


Fiche technique

Numéro d'article :
126-01001

T50RSF(E)



Famille de produits	Lanières monoblocs à pied ancre
Nom du produit	T50RSF(E) pour un Ø de toron max. de 50 mm
Matière	Polyamide 6.6 (PA66)
Couleur	Noir (BK)
Conformité ROHS	Oui
Contenu	500 pcs
Epais. max. paroi	2.9 – 3.0 mm
Epais. min. paroi	2,9 mm
Epaisseur (T)	1,2 mm
Epaisseur max. du panneau (métrique)	3,0 mm
Haut. (H)	8,0 mm
Homologation(s)	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B
Larg. (W)	4,6 mm
Long. (L)	210 mm
N° de dossier UL	E64139
Outil(s) de pose	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Qté par	sachet
Résistance à la traction en N	225 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +85 °C (+105 °C, 500 h)
Tenue au feu	UL94 V2
Type de fixation	Pied ancre
Variante	Crantage intérieur
Ø max. du toron	44,0 mm
Ø min. du toron	3,0 mm
Ø trou de fixation (FH)	6.2 - 6.4 mm

