

Fiche technique

Numéro d'article :
126-01104

T50SSF

Famille de produits	Colliers monoblocs à pied ancre, avec ailettes latérales
Nom du produit	Pour trous ronds
Matière	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)
Couleur	Naturel (NA)
Conformité ROHS	Oui
Contenu	500 pcs
Epais. max. paroi	0.7 – 3.0 mm
Epais. min. paroi	0,7 mm
Epaisseur max. du panneau (métrique)	3,0 mm
Haut. (H)	5,6 mm
Larg. (W)	4,6 mm
Long. (L)	160 mm
Matière du collier	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Qté par	sachet
Résistance à la traction en N	222 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +105 °C
Tenue au feu	UL94 V2
Type de fixation	Pied ancre
Ø max. du toron	35,0 mm
Ø min. du toron	1,5 mm
Ø trou de fixation (FH)	6.0 - 6.6 mm
Variante	Crantage intérieur

