

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
126-01104

T50SSF

Grupa produktów	Opaski jednoczęściowe z mocowaniem kotwicznym, ze skrzydełkami
Rodzina produktów	Do otworów okrągłych
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Kolor	Naturalny (NA)
Długość (L)	160 mm
Grubość blachy	3,0 mm
Grubość blachy max.	0.7 – 3.0 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,7 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	500 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Min. wytrzym. na rozciąg.	222 N
opaski	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Rodzaj mocowania	Mocowanie kotwiczne
Szerokość (W)	4,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Wariant	Wewnętrznie ząbkowane
Wiązka Ø max.	35,0 mm
Wysokość (H)	5,6 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	6.0 - 6.6 mm
Wiązka Ø min.	1,5 mm

