

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
126-01600

T50SDOR

Grupa produktów	Opaski jednoczęściowe z mocowaniem kotwicznym, z talerzykiem
Rodzina produktów	Do otworów owalnych
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Kolor	Czarny (BK)
Długość (L)	160,0 mm
Grubość (T)	1,3 mm
Grubość blachy	2,5 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,5 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	750 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Min. wytrzym. na rozciąg.	225 N
Rodzaj mocowania	Mocowanie kotwiczne do otworów owalnych
Szerokość (W)	5,0 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Wariant	Wewnętrznie ząbkowane
Wiązka Ø max.	30,0 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO7, EVO7SP, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	6.2 x 12.2 mm
Wiązka Ø min.	5,0 mm

RoHS 