

## Fiche technique

Numéro d'article :  
126-01900

**T50SL8**

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Famille de produits           | Lanières monoblocs à pied ancre et avec ailette |
| Nom du produit                | Pour trous ronds                                |
| Matière                       | Polyamide 6.6 (PA66)                            |
| Couleur                       | Noir (BK)                                       |
| Conformité ROHS               | Oui                                             |
| Contenu                       | 100 pcs                                         |
| Epais. max. paroi             | 1,5 mm                                          |
| Epais. min. paroi             | 0,8 mm                                          |
| Epaisseur (T)                 | 1,2 mm                                          |
| Larg. (W)                     | 4,6 mm                                          |
| Long. (L)                     | 165 mm                                          |
| Outil(s) de pose              | MK3PNSP2, MK3SP, MK7P, MK20, EVO7i              |
| Qté par                       | pcs.                                            |
| Résistance à la traction en N | 225 N                                           |
| Températures d'utilisation °C | De -40 °C à +85 °C                              |
| Tenue au feu                  | UL94 V2                                         |
| Type de fixation              | Pied ancre                                      |
| Ø max. du toron               | 35,0 mm                                         |
| Ø min. du toron               | 1,5 mm                                          |
| Ø trou de fixation (FH)       | 8.0 mm                                          |
| Variante                      | Crantage intérieur                              |

**RoHS** 