

## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
126-01900

**T50SL8**

|                                       |                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Grupa produktów                       | Opaski jednoczęściowe z mocowaniem kotwicznym, ze skrzydełkami |
| Rodzina produktów                     | Do otworów okrągłych                                           |
| Materiał                              | Poliamid 6.6 (PA66)                                            |
| Kolor                                 | Czarny (BK)                                                    |
|                                       |                                                                |
| Długość (L)                           | 165 mm                                                         |
| Grubość (T)                           | 1,2 mm                                                         |
| Grubość blachy                        | 1,5 mm                                                         |
| Grubość blachy min. (syst. metryczny) | 0,8 mm                                                         |
| Ilość w                               | szt.                                                           |
| Ilość w opak.                         | 100 szt.                                                       |
| Klasa palności                        | UL 94 V2                                                       |
| Min. wytrzyma. na rozciąg.            | 225 N                                                          |
| Rodzaj mocowania                      | Mocowanie kotwiczne                                            |
| Szerokość (W)                         | 4,6 mm                                                         |
| Temperatura robocza w °C              | -40°C do +85°C                                                 |
| Wariant                               | Wewnętrznie ząbkowane                                          |
| Wiązka Ø max.                         | 35,0 mm                                                        |
| Zalecane narzędzie                    | MK3PNSP2, MK3SP, MK7P, MK20, EVO7i                             |
| Zgodność z ROHS                       | Tak                                                            |
| Ø otworu moc. (FH)                    | 8.0 mm                                                         |
| Wiązka Ø min.                         | 1,5 mm                                                         |

**RoHS** 