


Fiche technique

Numéro d'article :
126-02204

T50SSL5



Famille de produits	Colliers monoblocs à pied ancre, avec ailettes latérales
Nom du produit	Pour trous ronds
Matière	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)
Couleur	Noir (BK)
Certification CE	Non
Conformité ROHS	Oui
Contenu	500 pcs
Epais. max. paroi	0.5 - 2.7 mm
Epais. min. paroi	0,5 mm
Epaisseur max. du panneau (métrique)	2,7 mm
Haut. (H)	10 mm
Larg. (W)	4,6 mm
Long. (L)	135 mm
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Qté par	pack
Résistance à la traction en N	225 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +105 °C
Tenue au feu	UL94 V2
Type de fixation	Pied ancre
Ø max. du toron	27,0 mm
Ø min. du toron	1,5 mm
Ø trou de fixation (FH)	6.1 - 6.5 mm
Variante	Crantage intérieur

