

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
126-02600

T80RSF6.5F

Grupa produktów	Jednoczęściowe opaski z mocowaniem kotwicznym, ze skrzydełkami na taśmie
Rodzina produktów	T80RSF6.5F
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Kolor	Czarny (BK)
Długość (L)	209 mm
Grubość (T)	1,3 mm
Grubość blachy	3,0 mm
Grubość blachy max.	0.6 - 3.0 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,6 mm
Ilość w	szt.
Ilość w opak.	1000 szt.
Min. wytrzym. na rozciąg.	355 N
Rodzaj mocowania	Mocowanie kotwiczne
Szerokość (W)	4,7 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wysokość (H)	1,3 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	6.3 - 6.5 mm
Wiązka Ø max.	50,0 mm

