


Hoja de Datos Técnicos

Código de artículo:
126-03100 T50SOSSFT6.5E-MDL



Categoría de productos	Bridas con Fijación de Cabeza de Flecha en 1 Pieza, con Disco y Junta de Estanqueidad
Familia de productos	Para Agujero Redondo
Material	Poliamida 6.6 alta temperatura (PA66HS)
Color	Verde (GN)
Ancho (W)	4,6 mm
Apli. Ø max.	30,0 mm
Apli. Ø min.	1,5 mm
Cantidad por	Pack
Certificado CE	No
Contenido	500 Pzas
Esp.Chapa	0.6 - 1.8 mm
Esp.Chapa Max.	1,8 mm
Esp.Chapa Min.	0,6 mm
Espesor (T)	1,3 mm
Flamabilidad	UL94 V2
Herr. Aplic.	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP, FTS_pro
Long. (L)	158,8 mm
Método de Fijación	Cabeza de flecha
Mín.F. Tensión	225 N
ROHS Conforme (Art. 4-1)	Si
Temp. Trabajo - °C	-40 °C a +105 °C
Ø Tal.Fij. (FH)	6.3 - 6.7 mm
Variante	Dentado Externo

