


Scheda tecnica

Article number
126-03100

T50SOSSFT6.5E-MDL



Categoria Prodotto	Fascette di fissaggio 1 pezzo con ancoraggio a freccia, con disco a guarnizione sigillante
Famiglia Prodotto	per fori tondi
Materiale	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)
Colore	Verde (GN)
Carico rottura min	225 N
Certificazione CE	No
Conformità RoHS	Sì
Cont. conf.	500 Pz.
Infiammabilità	UL 94 V2
Largh. (W)	4,6 mm
Lungh. (L)	158,8 mm
Metodo di fissaggio	Punta di freccia
Quantità per	imballo
Spessore (T)	1,3 mm
Spessore max pannello	1,8 mm
Spessore min pannello	0,6 mm
Spessore pannello	0.6 - 1.8 mm
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +105 °C
Utensile	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP, FTS_pro
Ø foro fiss. (FH)	6.3 - 6.7 mm
Ø legat. max	30,0 mm
Ø legat. min	1,5 mm
Variante	A dentatura esterna

