Fiche technique

Numéro d'article :
126-03102 T50SOSSFT6.5E

Famille de produits	Lanières monoblocs à pied ancre et avec avec jupe
Nom du produit	Pour trous ronds
Matière	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)
Couleur	Noir (BK)

Conformité ROHS	Oui
Contenu	500 pcs
Epais. max. paroi	1.9 – 2.5 mm
Epais. min. paroi	1,9 mm
Epaisseur (T)	1,2 mm
Epaisseur max. du panneau (métrique)	2,5 mm
Larg. (W)	4,6 mm
Long. (L)	158,8 mm
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP, FTS_pro
Qté par	sachet
Résistance à la traction en N	225 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +105 °C
Tenue au feu	UL94 V2
Type de fixation	Pied ancre
Ø max. du toron	30,0 mm
Ø min. du toron	1,5 mm
Ø trou de fixation (FH)	6.3 - 6.7 mm
Variante	Crantage extérieur

RoHS

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. C'est au client de vérifier l'adéquation à une application spécifique au moyen de tests.

created on 16. May 2025, 7:00 pm