

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
126-03102

T50SOSSFT6.5E

Grupa produktów	Opaski jednoczęściowe z mocowaniem kotwicznym, z talerzykiem
Rodzina produktów	Do otworów okrągłych
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Kolor	Czarny (BK)
Długość (L)	158,8 mm
Grubość (T)	1,2 mm
Grubość blachy	2,5 mm
Grubość blachy max.	1.9 – 2.5 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	1,9 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	500 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Min. wytrzym. na rozciąg.	225 N
Rodzaj mocowania	Mocowanie kotwiczne
Szerokość (W)	4,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Wariant	Zewnętrznie ząbkowane
Wiązka Ø max.	30,0 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP, FTS_pro
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	6.3 - 6.7 mm
Wiązka Ø min.	1,5 mm

RoHS 