Karta danych technicznych

Numer artykułu:
131-21019 REL100



Grupa produktów	Opaski kablowe ząbkowane wewnętrznie z dźwignią zwalniającą
Rodzina produktów	Seria REL
Materiał	Poliamid 6.6 (PA66)
Kolor	Naturalny (NA)

Certyfikaty/Dopuszczenia	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B, csa-C22.2 no. 18.5, csa-C22.2 no. 62275
Długość (L)	100 mm
Grubość (T)	1,1 mm
Ilość w	szt.
Ilość w opak.	100 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Min. wytrzym. na rozciąg.	180 N
Numer pliku UL	E64963
Otwieralny zamek	Tak
Szerokość (W)	6,7 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +85°C
Waga	0,002 kg
Wariant	Zewnętrznie ząbkowane
Wiązka Ø max.	21,0 mm
Wiązka Ø min.	6,0 mm

RoHS

c UL us

Zastrzega się prawo do zmian technicznych oraz ewentualnych błędów. Na Kliencie spoczywa odpowiedzialność sprawdzenia przydatności danego produktu w konkretnej aplikacji poprzez badania.

created on 16. May 2025, 6:12 pm