

## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
131-22519

REL250



|                                  |                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>           | Opaski kablowe ząbkowane wewnętrznie z dźwignią zwalniającą                        |
| <b>Rodzina produktów</b>         | Seria REL                                                                          |
| <b>Materiał</b>                  | Poliamid 6.6 (PA66)                                                                |
| <b>Kolor</b>                     | Naturalny (NA)                                                                     |
| <b>Certyfikaty/Dopuszczenia</b>  | ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B, csa-C22.2 no. 18.5, csa-C22.2 no. 62275 |
| <b>Długość (L)</b>               | 250 mm                                                                             |
| <b>Grubość (T)</b>               | 1,2 mm                                                                             |
| <b>Ilość w</b>                   | szt.                                                                               |
| <b>Ilość w opak.</b>             | 100 szt.                                                                           |
| <b>Klasa palności</b>            | UL 94 V2                                                                           |
| <b>Min. wytrzym. na rozciąg.</b> | 200 N                                                                              |
| <b>Numer pliku UL</b>            | E64963                                                                             |
| <b>Otwieralny zamek</b>          | Tak                                                                                |
| <b>Szerokość (W)</b>             | 7,6 mm                                                                             |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>  | -40°C do +85°C                                                                     |
| <b>Waga</b>                      | 0,0026 kg                                                                          |
| <b>Wariant</b>                   | Zewnętrznie ząbkowane                                                              |
| <b>Wiązka Ø max.</b>             | 68,0 mm                                                                            |
| <b>Wiązka Ø min.</b>             | 16,0 mm                                                                            |

