


## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
131-22560

REL250



|                                  |                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>           | Opaski kablowe ząbkowane wewnętrznie z dźwignią zwalniającą |
| <b>Rodzina produktów</b>         | Seria REL                                                   |
| <b>Materiał</b>                  | Poliamid 6.6 odporny na UV (PA66W)                          |
| <b>Kolor</b>                     | Czarny (BK)                                                 |
| <b>Długość (L)</b>               | 250 mm                                                      |
| <b>Grubość (T)</b>               | 1,2 mm                                                      |
| <b>Ilość w</b>                   | szt.                                                        |
| <b>Ilość w opak.</b>             | 100 szt.                                                    |
| <b>Klasa palności</b>            | UL 94 V2                                                    |
| <b>Min. wytrzym. na rozciąg.</b> | 200 N                                                       |
| <b>Otwieralny zamek</b>          | Tak                                                         |
| <b>Szerokość (W)</b>             | 7,6 mm                                                      |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>  | -40°C do +85°C                                              |
| <b>Waga</b>                      | 0,0026 kg                                                   |
| <b>Wariant</b>                   | Zewnętrznie ząbkowane                                       |
| <b>Wiązka Ø max.</b>             | 68,0 mm                                                     |
| <b>Wiązka Ø min.</b>             | 16,0 mm                                                     |

RoHS

