

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
131-60060

SBR5

Grupa produktów	Opaski jednoczęściowe z mocowaniem do bolców napawanych (typ Hard-push), otwieralne
Rodzina produktów	Opaski jednoczęściowe z mocowaniem do bolców napawanych (typ Hard-push), otwieralne
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Kolor	Czarny (BK)
Długość (L)	220 mm
Grubość (T)	1,3 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	500 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Min. wytrzym. na rozciąg.	300 N
Rodzaj mocowania	Mocowanie na boleć napawany
Rozmiar bolca	5.0 mm
Szerokość (W)	6,0 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	40,0 mm
Wysokość (H)	1,3 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Zgodność z ROHS	Tak
Wiązka Ø min.	3,0 mm

