

## Fiche technique

Numéro d'article :  
131-75019

RT250R

|                               |                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Famille de produits           | Colliers de serrage à crantage intérieur, réouvrables |
| Nom du produit                | Série RT250                                           |
| Matière                       | Polyamide 6.6 (PA66)                                  |
| Couleur                       | Naturel (NA)                                          |
| Contenu                       | 25 pcs                                                |
| Epaisseur (T)                 | 1,9 mm                                                |
| Homologation(s)               | UL-ZODZ2.E64139                                       |
| Larg. (W)                     | 12,5 mm                                               |
| Long. (L)                     | 515,0 mm                                              |
| N° de dossier UL              | E64139                                                |
| Plage d'application           | Utilisation en intérieur                              |
| Poids/unité                   | 0,0122 kg                                             |
| Qté par                       | pack                                                  |
| Réouvrable (Oui / Non)        | Oui                                                   |
| Résistance à la traction en N | 1115 N                                                |
| Températures d'utilisation °C | De -40 °C à +85 °C                                    |
| Tenue au feu                  | UL94 V2                                               |
| Variante                      | Crantage intérieur                                    |
| Ø max. du toron               | 125,0 mm                                              |
| Ø min. du toron               | 12,0 mm                                               |

