


## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
132-37510

CT375



|                                  |                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>           | Opaski kablowe do mocowania jednootworowego                     |
| <b>Rodzina produktów</b>         | Seria CT z kwadratową główką, wytrzymałość na rozciąganie 700 N |
| <b>Materiał</b>                  | Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)             |
| <b>Kolor</b>                     | Czarny (BK)                                                     |
| <b>Długość (L)</b>               | 375 mm                                                          |
| <b>Grubość (T)</b>               | 1,5 mm                                                          |
| <b>Ilość w</b>                   | torebce                                                         |
| <b>Ilość w opak.</b>             | 50 szt.                                                         |
| <b>Klasa palności</b>            | UL 94 V2                                                        |
| <b>Min. wytrzym. na rozciąg.</b> | 700 N                                                           |
| <b>Obszar stosowania</b>         | Do wysokich temp. i użytku zewnętrznego                         |
| <b>Otwieralny zamek</b>          | Nie                                                             |
| <b>Rodzaj mocowania</b>          | Inne                                                            |
| <b>Szerokość (W)</b>             | 7,6 mm                                                          |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>  | -40°C do +105°C                                                 |
| <b>Waga</b>                      | 0,004958 kg                                                     |
| <b>Wariant</b>                   | Zewnętrznie ząbkowane                                           |
| <b>Wysokość (H)</b>              | 1,5 mm                                                          |
| <b>Wiązka Ø max.</b>             | 100 mm                                                          |

RoHS

