

## Ficha técnica

**Código do artigo:**  
**133-00059**

**T40XEC5SP-E**

|                                      |                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupo de produto</b>              | Abraçadeiras com fixação de 1 peça para perfis                      |
| <b>Família de Produto</b>            | Série EdgeClip                                                      |
| <b>Material</b>                      | Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS)                        |
| <b>Cor</b>                           | Preto (BK)                                                          |
| <b>Altura (H)</b>                    | 1,2 mm                                                              |
| <b>Comprimento (L)</b>               | 85,0 mm                                                             |
| <b>Conforme ROHS (Artigo 4 - 1)</b>  | Sim                                                                 |
| <b>Conteúdo embalagem</b>            | 500 Peças                                                           |
| <b>Espessura Chapa máx.</b>          | 1.0 - 3.0 mm                                                        |
| <b>Espessura de Chapa Máx.</b>       | 3,0 mm                                                              |
| <b>Espessura Mín. da chapa</b>       | 1,0 mm                                                              |
| <b>Ferramenta de Aplicação</b>       | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP |
| <b>Flamabilid.</b>                   | UL94 V2                                                             |
| <b>Largura (W)</b>                   | 4,0 mm                                                              |
| <b>Mét. Fixação</b>                  | Clips de perfil                                                     |
| <b>Quantidade por</b>                | pack                                                                |
| <b>Reconhecido UL (EUA e Canadá)</b> | Não                                                                 |
| <b>Resistência Mín. à Tração (N)</b> | 178 N                                                               |
| <b>Temperatura de Trabalho</b>       | -40 °C a +105 °C                                                    |
| <b>Ø de Aplicação mín.</b>           | 1,6 mm                                                              |
| <b>Ø de Aplicação máx.</b>           | 15,0 mm                                                             |
| <b>Variante</b>                      | Serrilha Interna                                                    |

