

## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
148-00089

**T50SOSWA1.8E**

|                                  |                                                                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>           | Opaski jednoczęściowe z uchwytem do przewodów                                                                          |
| <b>Rodzina produktów</b>         | Do mocowania wiązek po montażu                                                                                         |
| <b>Materiał</b>                  | Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)                                                                    |
| <b>Kolor</b>                     | Czarny (BK)                                                                                                            |
|                                  |                                                                                                                        |
| <b>Długość (L)</b>               | 150,0 mm                                                                                                               |
| <b>Grubość (T)</b>               | 1,3                                                                                                                    |
| <b>Ilość w</b>                   | torebce                                                                                                                |
| <b>Ilość w opak.</b>             | 500 szt.                                                                                                               |
| <b>Min. wytrzym. na rozciąg.</b> | 225 N                                                                                                                  |
| <b>Szerokość (W)</b>             | 4,6 mm                                                                                                                 |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>  | -40°C do +105°C                                                                                                        |
| <b>Wiązka Ø max.</b>             | 35,0 mm                                                                                                                |
| <b>Zalecane narzędzie</b>        | ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP |
| <b>Zgodność z ROHS</b>           | Tak                                                                                                                    |
| <b>Wiązka Ø min.</b>             | 1,6 mm                                                                                                                 |

**RoHS** 