


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
148-90007

HECE-3



Grupa produktów	Złącza
Rodzina produktów	Złącza HelaCon Easy
Materiał	Poliamid 6.6 (PA66)
Kolor	Szary (GY)
Certyfikaty/Dopuszczenia	60998-1:2004, ANSI/UL 486-A, ANSI/UL 486-B, ANSI/UL 486-C, CEBEC, DIN EN 60998-2-2:2005-03, EN 60998-2-2:2004, ENEC, FIMKO
Długość (L)	19,7 mm
Długość L (imp)	0,78 "
Długość odizolowania	11 mm
Długość zdejmowania izolacji (Imperial)	0,43 "
Głębokość (D)	19,7 mm
Głębokość (imp)	0,78 "
Ilość w	pudełku
Ilość wejść	3
Ilość w opak.	75 szt.
I max.	24 A
Klasa palności	UL 94 V2
Materiał sprężyny dociskowej	Stal nierdzewna (SS)
Materiał zacisku	Mosiądz cynowany (MET)
Numer pliku UL	E316080
Przekrój przewodów (cULus)	12-20 AWG jednodrutowy
Przekrój przewodów (EN)	1.0 - 2.5 mm ² drutowy
Szerokość (syst. imperialny)	0,53 "
Szerokość (W)	13,5 mm
Temperatura robocza w °C	-30°C do +110°C (EN), -30°C do +105°C (cULus)
U max.	450 V
Wysokość (H)	9,5 mm
Wysokość H (imp)	0,37 "



