


Ficha técnica

Código do artigo:
148-90007

HECE-3



Grupo de produto	Ligadores - Para Fios Rígidos
Família de Produto	HelaCon Easy
Material	Poliamida 6.6 (PA66)
Cor	Cinza (GY)
Altura (H)	9,5 mm
Altura H (imperial)	0,37 "
Comp. Descarne	0,43 "
Comprimento (L)	19,7 mm
Comprimento (L)	0,78 "
Comprimento descarne	11 mm
Conteúdo embalagem	75 Peças
Corrente	24 A
Especificações	60998-1:2004, ANSI/UL 486-A, ANSI/UL 486-B, ANSI/UL 486-C, CEBC, DIN EN 60998-2-2:2005-03, EN 60998-2-2:2004, ENEC, FIMKO
Flamabilid.	UL94 V2
Gama de fio (cULus)	12 - 22 AWG rígido
Gama de fio (VDE)	1,0 - 2,5 mm ² rígido
Largura (W)	13,5 mm
Largura (W) (imperial)	0,53 "
Material Chapa de Latão	Latão estanhado (MET)
Material da Mola de chapa	Aço Inox (SS)
Número de Condutores	3
Profundidade (D)	19,7 mm
Profundidade D (imperial)	0,78 "
Quantidade por	caixa
Temperatura de Trabalho	-30 °C a +110 °C (VDE) , -30 °C a +105 °C (cULus)
Tensão Max.	450 V
UL-Número do Arquivo	E316080

