


## Scheda tecnica

Article number  
148-90037

HCPM-3



|                                          |                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Categoria Prodotto</b>                | Morsetti - per cavi rigidi e semirigidi                                                                                                                                               |
| <b>Famiglia Prodotto</b>                 | HelaCon Plus Mini                                                                                                                                                                     |
| <b>Materiale</b>                         | Polycarbonato (PC)                                                                                                                                                                    |
| <b>Colore</b>                            | Arancione (OG), Trasparente (CL)                                                                                                                                                      |
| <b>Altezza (H)</b>                       | 7,70 mm                                                                                                                                                                               |
| <b>Altezza (H) (imperiale)</b>           | 0,30 "                                                                                                                                                                                |
| <b>Certificazioni</b>                    | 2006/65/EC, ANSI/UL 486-A, ANSI/UL 486-B, ANSI/UL 486-C, cULus, DIN EN 60998-2-2:2005-03, EN 60998-2-2:2004, EN 60998-2-2:201, ENEC, NF EN 60695-2-10 (2013), NF EN 60695-2-11 (2014) |
| <b>Cont. conf.</b>                       | 100 Pz.                                                                                                                                                                               |
| <b>Corrente max.</b>                     | 24 A                                                                                                                                                                                  |
| <b>Infiammabilità</b>                    | UL 94 V0                                                                                                                                                                              |
| <b>Involucro</b>                         | Polycarbonato (PC)                                                                                                                                                                    |
| <b>Largh. (W)</b>                        | 15,1 mm                                                                                                                                                                               |
| <b>Largh. (W) (imperiale)</b>            | 0,59 "                                                                                                                                                                                |
| <b>Lungh. (L)</b>                        | 16,5 mm                                                                                                                                                                               |
| <b>Lunghezza di spelatura (Imperial)</b> | 0,43 "                                                                                                                                                                                |
| <b>Molla di tenuta</b>                   | Rame stagnato (MET)                                                                                                                                                                   |
| <b>Numero di Ingressi</b>                | 3                                                                                                                                                                                     |
| <b>Piastra di connessione</b>            | Acciaio Inox (SS)                                                                                                                                                                     |
| <b>Profondità D (imperiale)</b>          | 0,65 "                                                                                                                                                                                |
| <b>Profondità D (mm)</b>                 | 16,5 mm                                                                                                                                                                               |
| <b>Quantità per</b>                      | imballo                                                                                                                                                                               |
| <b>Sezione filo (cULus)</b>              | 22-12 AWG Sol. Cu / 22-14 AWG Tin-dipped Str. Cu                                                                                                                                      |
| <b>Sezione filo (VDE)</b>                | Cavi rigidi da 0,5 a 2,5 mm <sup>2</sup> / cavi semi-rigidi da 1,0 a 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                              |
| <b>Spelatura fili</b>                    | 11 mm                                                                                                                                                                                 |
| <b>Temp. di esercizio - °C</b>           | da -30 °C a +85 °C                                                                                                                                                                    |
| <b>UL-File Number</b>                    | E316080                                                                                                                                                                               |
| <b>Voltaggio max.</b>                    | 600 V                                                                                                                                                                                 |



