


Ficha técnica

Código do artigo:
148-90037

HCPM-3



Grupo de produto	Ligadores - Para Cabos Rígidos e Flexíveis
Família de Produto	HelaCon Plus Mini
Material	Polycarbonato (PC)
Cor	Laranja (OG), Transparente (CL)
Altura (H)	7,70 mm
Altura H (imperial)	0,30 "
Comp. Descarne	0,43 "
Comprimento (L)	16,5 mm
Comprimento descarne	11 mm
Conteúdo embalagem	100 Peças
Corrente	24 A
Especificações	2006/65/EC, ANSI/UL 486-A, ANSI/UL 486-B, ANSI/UL 486-C, cULus, DIN EN 60998-2-2:2005-03, EN 60998-2-2:2004, EN 60998-2-2:201, ENEC, NF EN 60695-2-10 (2013), NF EN 60695-2-11 (2014)
Flamabilid.	UL94 V0
Gama de fio (cULus)	22-12 AWG Sol. Cu / 22-14 AWG Tin-dipped Str. Cu
Gama de fio (VDE)	Para secções de 0.5 a 2.5 mm ² fio rígido / 1.0 a 2.5 mm ² semi-rígido
Invólucro do Material	Polycarbonato (PC)
Largura (W)	15,1 mm
Largura (W) (imperial)	0,59 "
Material Chapa de Latão	Latão estanhado (MET)
Material da Mola de chapa	Aço Inox (SS)
Número de Condutores	3
Profundidade (D)	16,5 mm
Profundidade D (imperial)	0,65 "
Quantidade por	pack
Temperatura de Trabalho	-30 °C a +85 °C
Tensão Max.	600 V
UL-Número do Arquivo	E316080



