


Technische datasheet

Artikel Nummer
148-90038

HCPM-4



Productgroep	Lasklemmen - voor flexibele en massieve aders
Productfamilie	HelaCon Plus Mini
Materiaal	Polycarbonaat (PC)
Kleur	transparant (CL)
Aantal aders	4
Aderdiameter (cULus)	12-22 AWG massief / 14-22 AWG vertind half-flexibel koper
Aderdiameters (VDE)	massieve aders van 0,5 tot en met 2,5mm ² / half-flexibel van 1,0 tot en met 2,5 mm ² .
Afstriplengte	11 mm
Afstriplengte (Imperial)	0,43 "
Brandbaarheid	UL94 V0
Breedte (W)	19,4 mm
Breedte (W) (imperial)	0,76 "
Certificering	2006/65/EC, ANSI/UL 486-A, ANSI/UL 486-B, ANSI/UL 486-C, cULus, DIN EN 60998-2-2:2005-03, EN 60998-2-2:2004, EN 60998-2-2:201, ENEC, NF EN 60695-2-10 (2013), NF EN 60695-2-11 (2014)
Diepte (D)	16,5 mm
Gebruikstemperatuur - °C	-30 °C tot +85 °C
Hoeveelheid per	verpakking
Hoogte (H)	7,70 mm
Hoogte (H) (imperial)	0,30 "
Hoogte (imperial)	0,65 "
Inhoud	100 st.
Lengte (L)	16,5 mm
Materiaal behuizing	Polycarbonaat (PC)
Materiaal klemveer	Roestvast staal (SS)
Materiaal stroomrail	Messing vertind (MET)
Maximale spanning	600 V
Maximale stroom	24 A
UL-File nummer	E316080



