


Fiche technique

Numéro d'article :
148-90039

HCPM-5



Famille de produits	Bornes de raccordement - Pour fils rigides et semi-rigides
Nom du produit	HelaCon Plus Mini
Matière	Polycarbonate (PC)
Couleur	Transparent (CL), Bleu (BU)
Contenu	75 pcs
Courant max.	24 A
Dénudage sur	11 mm
Haut. (H)	7,70 mm
Haut. H (impérial)	0,30 "
Homologation(s)	2006/65/EC, ANSI/UL 486-A, ANSI/UL 486-B, ANSI/UL 486-C, cULus, DIN EN 60998-2-2:2005-03, EN 60998-2-2:2004, EN 60998-2-2:201, ENEC, NF EN 60695-2-10 (2013), NF EN 60695-2-11 (2014)
Larg. (W)	23,7 mm
Larg. W (impérial)	0,93 "
Long. (L)	16,5 mm
Longueur de barrette (Imperial)	0,43 "
Matériau de la coque	Polycarbonate (PC)
Matériau de la plaque de connexion	Laiton étamé (MET)
Matériau des griffes	Acier inoxydable (SS)
N° de dossier UL	E316080
Nombre d'entrées	5
Pour câbles (cULus)	12-22 AWG Sol. Cu / 14-22 AWG Tin-dipped Str. Cu
Pour câbles (VDE)	Pour fils rigides de 0,5 à 2,5 mm ² / pour fils semi-rigides de 1 à 2,5 mm ²
Prof. (D)	16,5 mm
Profondeur (impérial)	0,65 "
Qté par	pack
Températures d'utilisation °C	De -30 °C à +85 °C
Tension max.	600 V
Tenue au feu	UL94 V0



