


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
148-90041

HCPM-8



Grupa produktów	Złącza do przewodów drutowych
Rodzina produktów	HelaCon Plus Mini
Materiał	Poliwęglan (PC)
Kolor	Przezroczysty (CL), Czarny (BK)
Certyfikaty/Dopuszczenia	2006/65/EC, ANSI/UL 486-A, ANSI/UL 486-B, ANSI/UL 486-C, cULus, DIN EN 60998-2-2:2005-03, EN 60998-2-2:2004, EN 60998-2-2:201, ENEC, NF EN 60695-2-10 (2013), NF EN 60695-2-11 (2014)
Długość (L)	16,5 mm
Długość odizolowania	11 mm
Długość zdejmowania izolacji (Imperial)	0,43 "
Głębokość (D)	16,5 mm
Głębokość (imp)	0,65 "
Ilość w opakowaniu	opakowaniu
Ilość wejść	8
Ilość w opak.	50 szt.
I max.	24 A
Klasa palności	UL 94 V0
Materiał obudowy	Poliwęglan (PC)
Materiał sprężyny dociskowej	Stal nierdzewna (SS)
Materiał zacisku	Mosiądz cynowany (MET)
Numer pliku UL	E316080
Przekrój przewodów (cULus)	12-22 AWG Sol. Cu / 14-22 AWG Tin-dipped Str. Cu
Przekrój przewodów (EN)	0,5 - 2,5 mm ² przewody jednożyłowe / 1,0 - 2,5 mm ² przewody wielożyłowe
Szerokość (syst. imperialny)	1,44 "
Szerokość (W)	36,6 mm
Temperatura robocza w °C	-30°C do +85°C
U max.	600 V
Wysokość (H)	7,70 mm
Wysokość H (imp)	0,30 "



