


## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
148-90044

HCR-3



|                                 |                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>          | Złącza do wszystkich rodzajów przewodów                                                   |
| <b>Rodzina produktów</b>        | HelaCon do wielokrotnego użytku                                                           |
| <b>Materiał</b>                 | Poliwęglan (PC)                                                                           |
| <b>Kolor</b>                    | Przezroczysty (CL)                                                                        |
| <b>Certyfikaty/Dopuszczenia</b> | 2014/35/EU, csa C22.2 No. 188-13, EN 60998-1:2005-05-01, EN 60998-2-2:2005-05-01, UL 486C |
| <b>Długość (L)</b>              | 21,1 mm                                                                                   |
| <b>Długość odizolowania</b>     | 10 mm                                                                                     |
| <b>Ilość w</b>                  | pudełku                                                                                   |
| <b>Ilość wejść</b>              | 3                                                                                         |
| <b>Ilość w opak.</b>            | 75 szt.                                                                                   |
| <b>I max.</b>                   | 24 A                                                                                      |
| <b>Klasa palności</b>           | UL 94 V0                                                                                  |
| <b>Numer pliku UL</b>           | E316080                                                                                   |
| <b>Szerokość (W)</b>            | 16,1 mm                                                                                   |
| <b>Temperatura robocza w °C</b> | -30°C do +85°C                                                                            |
| <b>U max.</b>                   | 450 V                                                                                     |
| <b>Wysokość (H)</b>             | 11,7 mm                                                                                   |

