


## Materiale datablad

Varenummer  
148-90045

HCR-5



|                                |                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>           | Samlemuffer - til alle typer af ledninger                                                 |
| <b>Produktserie</b>            | HelaCon releasable genoplukkelig samlemuffe                                               |
| <b>Materiale</b>               | Polykarbonat (PC)                                                                         |
| <b>Farve</b>                   | Transparent (CL)                                                                          |
| <b>Afisoleringslængde</b>      | 10 mm                                                                                     |
| <b>Antal ledere</b>            | 5                                                                                         |
| <b>Antal pr.</b>               | boks                                                                                      |
| <b>Bredde (W)</b>              | 24,5 mm                                                                                   |
| <b>Driftstemperatur</b>        | -30 °C til +85 °C                                                                         |
| <b>Flammehæmmende egenskab</b> | Iht. UL94 V0                                                                              |
| <b>Højde (H)</b>               | 11,7 mm                                                                                   |
| <b>Ledningstværsnit (VDE)</b>  | 0,2 til 2,5 mm <sup>2</sup>                                                               |
| <b>Længde (L)</b>              | 21,1 mm                                                                                   |
| <b>Max. spænding</b>           | 450 V                                                                                     |
| <b>Max. strøm</b>              | 24 A                                                                                      |
| <b>Pakkeindhold</b>            | 50 Stk.                                                                                   |
| <b>Specifikation</b>           | 2014/35/EU, csa C22.2 No. 188-13, EN 60998-1:2005-05-01, EN 60998-2-2:2005-05-01, UL 486C |
| <b>UL fil nummer</b>           | E316080                                                                                   |

