Hoja de Datos Técnicos

Código de artículo:
148-90055 HCPM-3-Blister



Categoría de productos	Conectores Rápidos - Para Cables Rígidos y Semirígidos
Familia de productos	HelaCon Plus Mini
Material	Policarbonato (PC)
Color	Transparente (CL), Naranja (OG)

Alt. (H)	7,7 mm
Ancho (W)	15,1 mm
Cantidad por	Caja
Certificación	2006/65/EC, ANSI/UL 486-A, ANSI/UL 486-B, ANSI/UL 486-C, DIN EN 60998-2-2:2005-03, EN 60998-2-2:2004, ENEC, NF EN 60695-2-10 (2013), NF EN 60695-2-11 (2014)
Contenido	18 Pzas
Corriente Max	24 A
Flamabilidad	UL94 V0
Largo de Pelado	11 mm
Long. (L)	16,5 mm
Número de Polos	3
Sección de Cable (cULus)	22-12 AWG rígido / 22-14 AWG cables trenzados
Sección de Cable (VDE)	0,5 a 2,5 mm² rígido / 1,0 a 2,5 mm² cables trenzados
Temp. Trabajo - °C	-30 °C a +85 °C
Tensión Max	450 V
UL-File Número	E316080

HF RoHS

Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos y/o por errores. Corresponde al cliente comprobar la idoneidad para una aplicación específica mediante pruebas.

created on 22. April 2025, 1:06 pm