


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
148-90057

HCPM-5-Blister



Grupa produktów	Złącza do przewodów drutowych
Rodzina produktów	HelaCon Plus Mini
Materiał	Poliwęglan (PC)
Kolor	Przezroczysty (CL), Niebieski (BU)
Certyfikaty/Dopuszczenia	2006/65/EC, ANSI/UL 486-A, ANSI/UL 486-B, ANSI/UL 486-C, DIN EN 60998-2-2:2005-03, EN 60998-2-2:2004, ENEC, NF EN 60695-2-10 (2013), NF EN 60695-2-11 (2014)
Długość (L)	16,5 mm
Długość odizolowania	11 mm
Ilość w	pudełku
Ilość wejść	5
Ilość w opak.	10 szt.
I max.	24 A
Klasa palności	UL 94 V0
Numer pliku UL	E316080
Przekrój przewodów (cULus)	12-22 AWG Sol. Cu / 14-22 AWG Tin-dipped Str. Cu
Przekrój przewodów (EN)	0,5 - 2,5 mm ² przewody jednożyłowe / 1,0 - 2,5 mm ² przewody wielożyłowe
Szerokość (W)	23,7 mm
Temperatura robocza w °C	-30°C do +85°C
U max.	450 V
Wysokość (H)	7,7 mm

