


## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
150-07010

CHDP66



|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>               | Anwickelclip mit Lamellenfuß        |
| <b>Produktfamilie</b>              | CHDP66 für Blechstärke 0,8 - 4,5 mm |
| <b>Material</b>                    | Polyamid 6.6 (PA66)                 |
| <b>Farbe</b>                       | Schwarz (BK)                        |
|                                    |                                     |
| <b>Befestigungsart</b>             | Lamellenfuß                         |
| <b>Betriebstemperatur</b>          | -40 °C bis +85 °C, (+105 °C, 500 h) |
| <b>Blechstärke</b>                 | 0.8 - 4.5 mm                        |
| <b>Blechstärke max.</b>            | 4,5 mm                              |
| <b>Blechstärke min.</b>            | 0,8 mm                              |
| <b>Brandschutzeigenschaften</b>    | UL94 V2                             |
| <b>Breite (W)</b>                  | 4,25 mm                             |
| <b>für Ø Befestigungsloch (FH)</b> | 6.6 mm                              |
| <b>Höhe (H)</b>                    | 8,5 mm                              |
| <b>Inhalt per</b>                  | Beutel                              |
| <b>Länge (L)</b>                   | 40,0 mm                             |
| <b>ROHS konform</b>                | Ja                                  |
| <b>Inhalt</b>                      | 500 ST                              |

